

SPÜNDMAX

Desinfektion von Barrique-, Fässer und Tanks bis 6000 L



Beseitigt in Minuten Brettanomyces, Bakterien, Pilze, Schimmel, Keime usw.

220/230V / 50 Hz	Barriquefass	15 Min .
Leistungsaufnahme 10 Watt	Holzfässer bis 6000L	30 Min.
Geräuschpegel < 35 db	Edelstahltanks bis 6700L	30 Min.
Gerätegröße L 210 x B 150 x H 110	<i>*Gewährleistung 12 Monate oder Lifetime gegen Mehrpreis</i>	
Einfachste Bedienung	Sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis	
<i>Optische, Akustische und Sensorische Funktionskontrolle</i>	CE-konform n. EN 50081-1 und EN 50082-1	
Die Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit Ozon ZH 1/474 sowie Angaben zur Materialverträglichkeit sind zu beachten.	Lieferumfang: GeD Aktivsauerstoffsystem Typ Spundmax 2.0 GeD Luftaufbereitungssystem GeD O3 Eintragsystem Verbindungsschläuche Timer 15min/ 30min/ 1h Best.-Nr. SM1500020	<p>Vorher / Nachher</p>

Ihr Ansprechpartner

GeD Gesellschaft für elementare Desinfektion mbH
 Wiesenstraße 3
 D-76835 Rhodt u. Rietburg
 Tel: +49(0)6323/949663
 Mobil: +49(0)173/2898657
 info@ozon-desinfektion.de
 www.ozon-desinfektion.de

